

15" TFT monitor integrado para cajeros automáticos de Diebold



La serie: TFT-15-GAA

Este 15" TFT monitor empotrable fue desarrollado como solución universal para el recambio de monitores de tubo de Diebold en cajeros automáticos. Está disponible tanto en la técnica de estándar como en la *versión transflectiva* de técnica Panel.

La versión transflectiva se basa en la técnica más moderna, que despega en el sector Sunlight los hasta ahora conocidos monitores Highbright. Un espejo en el interior del panel, detrás de la celda LCD refleja la luz entrada del día respectivamente la luz solar.

¡Cuanto más luminoso el ambiente – tanto más mejor es la legibilidad!

Ventajas en comparación con los monitores Sunlight:

- Ø una iluminación fuerte del fondo no es necesario
- Ø se ahorra energía
- Ø la técnica es menos sensible (aireación etc.)
- Ø no se necesita ningún sensor para reducir la luminosidad
- Ø precio más económico

Actualmente utilizable para siguientes sistemas:

- Ø 1064ix / 1070ix / 1071ix / 1075ix / 1077ix

El monitor va a ser entregado completamente con un soporte. Se necesita como máximo 20 minutos para el cambio en el lugar. (Plug & Play)

Datos técnicos

TFT-15-GAA

Display:	Estándar	Transflectivo
Diagonal	15"	15"
Tecnología panel	Digital TFT	Digital TFT
Luminosidad	350 cd/m ²	600 cd/m ² (base)
Contraste	500 : 1	600 : 1
Resolución de imagen Timings	1024 x 768 píxel -> DOS / VGA / SVGA / XGA	1024 x 768 píxel -> DOS / VGA / SVGA / XGA

Señal de entrada:

Modo de video	VGA RGB analog , DVI
Frecuencia horizontal	31 - 35 kHz
Frecuencia vertical	50 - 75 Hz
Señal de sincronización	H/V seperado, nivel TTL
Pixelclock	un máximo de 85 MHz
Colores	6 Bit por color

Ajustes (OSD):

Luminosidad, contraste, saciedad de colores, posición horizontal, posición vertical, default (ajuste de fábrica)

Power Management:

La iluminación del fondo se apaga si falta la señal video.

Conexiones:

Entrada de signal	15 polos, SUB-D high density DVI
Red	230 V / AC - fuente de alimentación externa
Potencia absorbida:	Estándar: app. 30 W / Transflectivo app. 50 W

Condiciones de operación:

Temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C

Durabilidad media:

La iluminación de fondo 50.000 horas / 25°C

Peso:

app. 4,5 kg

Fabricación según:

EMV: EN55022, EN55024, EN61000; CE: conform

Volumen de entrega:

15" monitor-chassis con luna de protección + fuente de alimentación

Opcional:

Protector de pantalla para la versión estándar

Garantie:

24 meses

Variantes:

Diebold 1064ix / 1070ix / 1071ix / 1075ix / 1077ix	Standard	Transflective
49-011972-000A	015-N0-R07-1071	015-T0-R07-1071
49-018349-000A	015-N0-R07-1071	015-T0-R07-1071
49-018349-000B	015-N0-R07-1071	015-T0-R07-1071
49-018349-000D	015-N0-R07-1071	015-T0-R07-1071

Data: 02/2010