

15" TFT Einbaumonitor für Diebold Opteva



Serie: TFT-15-GAA

Dieser 15"-Monitor ist derzeit in Standard-Ausführung (LED) verfügbar und für folgende Systeme einsetzbar:

Diebold Opteva 500 / 520 / 560 / 562
Diebold Opteva 720 / 740 / 750 / 760

- Ø Lange Haltbarkeit durch energiesparende LED Technik
- Ø Leicht installierbar: Plug & Play



Technische Daten

TFT-15-GAA

Display:

Diagonale
Technologie
Helligkeit
Auflösung -Timings
Kontrast

Standard

15"
Digital TFT
400 cd/m² (LED)
max. 1024 x 768 Pixel
500 : 1

Eingangssignal:

Videonorm
H. Frequenz
V. Frequenz
Syn. Signal
Pixelclock
Farben

VGA RGB analog
31 - 35 kHz
50 - 75 Hz
H/V getrennt, TTL Pegel
max. 30 MHz
6 Bit pro Farbe

Einstellungen (OSD):

Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage,
Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen)

Power Management:

Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal
abgeschaltet.

Anschlüsse:

Signaleingang

-> VGA / DVI
-> USB (intern)

Netz
Leistungsaufnahme

24V DC über Mini Fit Connector vom Geldautomaten
5 W

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur 0° - +65°C

Durchschnittliche Lebensdauer:

Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden / 25°C

Gewicht:

ca. 4,5 kg

Hergestellt nach:

CE: konform

Lieferumfang:

15" Chassis

Garantie:

24 Monate

Versionen:

Diebold Opteva	ReTecCom-Standard
00-104011-000x	015-N0-R10-OPTV
00-104024-000x	015-N0-R10-OPTV
00-104551-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201425-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201781-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201782-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201784-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201788-000x	015-N0-R10-OPTV
49-201789-000x	015-N0-R10-OPTV
49-213270-000x	015-N0-R10-OPTV
49-213327-000x	015-N0-R10-OPTV

Stand: 04/2011